

# 2012 RENEGADE<sup>®</sup> SPORT



## CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Plateforme REV-XP<sup>MC</sup>
- Suspension arrière SC<sup>MC</sup>-5M
- Chenille légère Cobra<sup>‡</sup> de 15 x 137 x 1,25 po
- Amortisseurs à mouvement contrôlé
- Skis Pilot<sup>MC</sup> 5,7
- Marche arrière électronique RER (550F)
- Indicateur analogique et numérique
- Indicateur de carburant électrique
- Pare-brise 375 mm / 15 po avec déflecteurs d'air intégrés

## EXTRA CARACTÉRISTIQUES

### ACE 600

- Moteur Rotax<sup>®</sup> 600 ACE avec une puissance de magnéto de 420W
- Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable
- Échangeur de chaleur allongé pour une meilleure capacité de refroidissement
- Refroidisseur d'huile moteur

## CHOIX DE MOTEUR

| Moteur                       | Rotax ACE 600  | Rotax 550F   |
|------------------------------|--|--|
| Détails du moteur            | Refroidi par liquide, quatre temps, double arbre à cames en tête, carter sec | Refroidi par ventilateur axial, soupape à clapets        |
| Cylindres                    | 2  | 2  |
| Cylindrée                    | 600 cc / 36,6 po <sup>3</sup>  | 553,4 cc / 33,8 po <sup>3</sup>                          |
| Alésage                      | 74 mm / 2,9 po   | 76 mm / 3 po   |
| Course                       | 69,7 mm / 2,7 po   | 61 mm / 2,4 po   |
| Régime maximal               | 7250 tr/min  | 6800 tr/min  |
| Carburant                    | EFI  | 2X VM-30   |
| Type de carburant recommandé | Ordinaire sans plomb   | Ordinaire sans plomb                                     |
| Indice d'octane minimal      | 87   | 87   |
| Réservoir de carburant       | 40 litres / 10,6 gallons   | 40 litres / 10,6 gallons                                 |
| Quantité d'huile à moteur    | 2,1 litres / 2,2 pintes  | 3,7 litres / 3,9 pintes                                  |
| Système d'échappement        | Tubulure d'échappement calibré double, Silencieux à chicane                  | Tuyau d'échappement calibré simple, Silencieux à chicane |

## GROUPE MOTOPROPULSEUR

|                                 | eDrive <sup>MC</sup>  | eDrive                   |
|---------------------------------|---|--------------------------|
| Poulie motrice                  | QRS (arbre court)   | QRS (arbre court)        |
| Poulie menée                    | QRS (arbre court)   | QRS (arbre court)        |
| Engagement                      | 2200 RPM  | 3200 RPM                 |
| Petit engrenage (dents)         | 21  | 21                       |
| Grand engrenage (dents)         | 49  | 45                       |
| Barbotin d'entraînement (dents) | 8   | 8                        |
| Diamètre, barbotin de commande  | 183 mm / 7,2 po   | 183 mm / 7,2 po          |
| Système de freinage             | Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable | Frein hydraulique Brembo |

## MASSE À VIDE

213 kg / 470 lb      199 kg / 439 lb

## CARACTÉRISTIQUES

|                        |                                 |                       |                     |                         |                |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| Châssis                | REV-XP                          | Marche arrière        | Mécanique (ACE 600) | Indicateur de carburant | De série       |
| Skis                   | Pilot 5,7                       | Pouce chauffant       | RER                 | Rétroviseurs            | En option      |
| Siège                  | REV-XP                          | Poignées chauffantes  | De série            | Pare-brise              | 375 mm / 15 po |
| Guidon                 | Acier peint avec crochets en J  | Indicateur de vitesse | De série            | Lisses au carbure       | De série       |
| Bloc d'élévation       | 115 mm / 4,5 po                 | Tachymètre            | De série            | Attelage                | En option      |
| Démarrateur électrique | De série (ACE 600)<br>En option |                       |                     |                         |                |

## CHOIX DE COULEUR

Noir

## DIMENSIONS

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Longueur hors tout du véhicule   | 3110 mm / 122,4 po |
| Largeur hors tout du véhicule    | 1217 mm / 47,9 po  |
| Hauteur hors tout du véhicule    | 1210 mm / 47,6 po  |
| Écartement des skis              | 1077 mm / 42,4 po  |
| Longueur hors tout des skis      | 1066 mm / 42 po    |
| Largeur des skis                 | 145 mm / 5,7 po    |
| Largeur nominale de la chenille  | 381 mm / 15 po     |
| Longueur nominale de la chenille | 3487 mm / 137 po   |
| Hauteur du profil de chenille    | 31,8 mm / 1,25 po  |

## SUSPENSION

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Suspension avant                     | À double bras triangulaires |
| Amortisseurs avant                   | Mouvement contrôlé          |
| Débattement vertical avant           | 229 mm / 9 po               |
| Suspension arrière                   | SC-5M                       |
| Amortisseur central                  | Mouvement contrôlé          |
| Amortisseur arrière                  | HPG <sup>TM</sup>           |
| Débattement vertical arrière maximal | 340 mm / 13,4 po            |

# 2012 RENEGADE<sup>®</sup> SPORT



## **Amortisseurs à Mouvement Contrôlé**

D'excellente qualité avec une très bonne compensation de la chambre à gaz.



## **Skis Pilot 5,7**

Skis à deux quilles et lisse unique assurant plus de mordant en virage et prévenant le louvoiement.



## **Pare-brise de 15 po**

Un pare-brise élevé pour une meilleure protection contre le vent.